




TFortis

Паспорт

Уличный шкаф с
оптическим кроссом для
коммутаторов TFortis PSW
TFortis CrossBox-1

Версия 3.0

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н02334



Назначение

Шкаф TFortis CrossBox-1 предназначен для организации уличных узлов видеонаблюдения. Шкаф содержит оптический кросс и элементы крепления для коммутаторов TFortis PSW.

Описание

Внутри шкафа TFortis CrossBox-1 установлен оптический кросс, который имеет элементы крепления для коммутаторов TFortis PSW.

Сплайс-кассета рассчитана на 8 комплектов защиты сварного соединения (КЗДС). Допускается установка сплайс-кассет в несколько этажей.

Планка под 8 адаптеров с разъемом SC.

Комплект поставки

- Корпус металлический ЩМП-1-0 IP54 «IEK» – 1 шт.
- Оптический кросс TFortis Cross ИЛПГ.305177.041 – 1 шт.
- Болт фланцевый М6х14 – 4 шт.

- Гайка фланцевая М6 – 6 шт.
- Шайба 6 016 – 2 шт.
- Кольцо 006-012-25 – 4 шт.
- Провод заземления – 1 шт.
- Зацеп – 4шт.
- Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» - 1 шт.
- Знак «Заземление» - 2 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Сальник – 11 шт.
- Ключ шестигранный – 1 шт.

Внимание! В комплект поставки **НЕ входят:** автоматы; SFP-модули; оптические патч-корды; стяжки; пигтейлы; гильзы КЗДС; оптические адаптеры.


Установка изделия

Крепление шкафа к опоре производится с помощью кронштейна TFortis.

Подробное описание монтажа устройства смотрите в руководстве по эксплуатации на сайте <https://tfortis.ru/>

Технические характеристики

Габаритные размеры



Шкаф

- Вид установки - навесной
- Толщина металла - 1,5 мм
- Тип покрытия - порошковое, шагрень
- Цвет - RAL 7032
- Степень защиты IP 54
- Угол открытия двери - 105°
- Масса – 8 кг.

Оптический кросс

- Сплайс-кассета на 32 шт. КЗДС
- Планка адаптеров (для 8 SC коннекторов) – 1 шт.

Условия эксплуатации

Шкаф TFortis CrossBox-1 не требует технического обслуживания и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от минус 60°C до плюс 70°C.

Упаковка и транспортировка

Размеры упаковки 410x320x230 мм.

Транспортировка изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия хранения и транспортирования изделия согласно группе условий 3 (Ж3) ГОСТ15150-69).

Свидетельство о приемке

TFortis CrossBox-1 ИЛПГ.305177.042 изготовлен в соответствии с ИЛПГ.300409.008 ТУ и признан годным для эксплуатации.

дата

Юридический адрес и почтовый адрес изготовителя:

Россия, 614107, г. Пермь, ул. Хрустальная, 8а

Email: info@fort-telecom.ru